





RG6000L部品表 2024.05.08

番号	セクション名	部品名
1	溝加工調整部	ストッパーボルト M16/P2.0x160mm S45C
2		固定ナット M16/P2.0
3		調整ナット M16/P2.0
4		ストッパーパーツ-A
4-2		キャップボルト M8/P1.25x25mm
5		ストッパーナット M16/P2.0
6		ストッパーパーツ-B
6	キャップボルト M10/P1.5x60mm	
7	上ローラー軸受け部	上ローラー軸受け ※数種類あり(ローラー外径62専用とそれ以外)
8		グリスニップル M6/P1.0x5mm
9		上ローラー軸 φ22
10		上ローラー軸止めボルト M6P1.0x15mm
11	上ローラー	上ローラー φ22 ベアリング RNA4903+Rne5903(外径62→64)
12	下ローラー	下ローラー固定ボルト M8/P1.25x30mmキャップボルト
13		下ローラー固定ワッシャー M8
14		下ローラー
15	ベルトサンダー取付金具	ベルトサンダー取付金具
15-2		キャップボルト M6/P1.0x40mm
15-3		インデックスプランジャPXX-6-AK
16	シャーシ部	シャーシ
17		モーターカバー
17-2		キャップボルト M5/0.8x10mm
18		補足脚固定ボルトM8/P1.25x10mm キャップボルト
19	シリンダー受け	シリンダー エナパック φ59
19-2		シリンダー固定用イモネジ M6/P1.0x5mm
20		シリンダー受け
20-2		キャップボルト M10/P1.5x30mm
20-3		スプリングワッシャー M10
21	主軸ボックス	安全カバー(L)
21-2		キャップボルトM8/P1.25x25mm
22		主軸ボックス
23		主軸カバー
23	キャップボルト M5/P0.8x10mm	
24	油圧ポンプ	油圧ポンプ/油圧ハンドル エナパックP141
24-2		キャップボルト M5/P0.8x15xmm
24-3		キャップボルト M5/P0.8x10xmm
24-4		ワッシャー M5
25		油圧開閉バルブ エナパックP141
26		油圧ホース 耐圧70Mpa 63cm
28		ストリートエルボ 1/4 耐圧70Mpa
27	チェーンカバー	チェーンカバー
27-2		キャップボルト M5/P0.8x15mm
27-3		スプリングワッシャー M5
29	モーター部	チェーン調整全ネジ 3/8/16山x95mm
30		調整ナット3/8/16山
30-2		ワッシャー W3/8
30-3		スプリングワッシャー SW3/8
31		モーターマウンター
31-2		キャップボルト M8/P1.25x20mm
31-3		キャップボルト M10/P1.5x40mm
31-4		キャップボルト M10/P1.5x20mm
31-5	ワッシャー M10	
32	モーター SUPER LINE SCL-KF 100V 400W 1/50	
33	スイッチマウンター	Lアングル M
33-2		キャップボルト M5/P0.8x10mm



RG6000L部品表 2024.05.08

34		BS125B 電源コード	
34-2	電源スイッチ	ビス M4/P0.7x5mm	
34-3		電源ケーブル 三芯コンセント	
34-4		電源ケーブル 二芯	
35		ガイドローラー調整ノブ	
35-2	ガイドローラー部	イモネジM6/P1.0x5mm	
36		スラストベアリング NSK 2901	
37		送りネジ M16/P2.0 S45C	
38		アーム受け	
38-2		キャップボルトM8/P1.25x25mm	
39		ガイドローラーベース	
39-2		六角ボルト (低頭) M8/P1.25x20mm	
40		ガイドローラーアーム	
41		ガイドローラーボルト M12/1.75x55半キャップボルト	
42		ガイドローラー φ100x35mm	
43		ガイドローラーナット M12	
44		安全カバー(R)	
44-2		キャップボルト M8xP1.25x25mm	
45		スプリング部	引張りバネポスト (上)
45-2			キャップボルト M6/P1.0x20mm
46	引張りバネ		
47	引張りバネポスト (下)		
47-2	キャップボルト M6/P1.0x10mm		
48	主軸ボックス部	グリスニップル M6/P1.0x5mm	
49		主軸ボックス→主軸ボックスLR型+オイルシールAE2643E1ユニット	
49-2		キャップボルト M14/P2.0x50mm	
49-3		スプリングワッシャー M14	
50		ベアリング深溝玉軸受6208ZZ	
51		ベアリング深溝玉軸受6208ZZ	
52		主軸 ※製造時期により 4 種類あり	
53		溝キー 6mmx35mm	
54		ビロー型ベアリングPA207	
54-2		キャップボルト M14/P2.0x50mm	
54-3		ビロー型ベアリングマウンター	
55		メイン固定ボルト M14/P2.0x50mm(キャップボルト)	
56		ベアリングワッシャー φ35→廃止	
57		ベアリングナット φ35→スリットカラーSCS35H15C	
58		カップリング	
58		イモネジ	
59		溝キー 8mmx35mm	
60		主軸カバーマウンター(L) Lアングル	
60-2	キャップボルト M5/P0.8x10mm		
60-3	主軸カバーマウンター(R) Lアングル		
60-4	キャップボルト M5/P0.8x10mm		
61	モーターシャフト軸		
62		キャップボルト M8/P1.25x25mm	
63		スプロケットワッシャー	
64		スプロケット (上) OCM 40-2 15T	
65		ビローベアリングベース	
66		ローラーチェーン 2列 プルトン50 ピッチ 15.875	
67		スプロケット (下) OCM 40-2 18T	